

新款恒流恒压可调多用途直流稳压开关电源 JCH-2000W 型参数

型号 MODEL	输出电压 V	输出电流 A	输出功率 W
JCH-2000-12VAW	0-15VDC	0-140A	2000W
JCH-2000-24VAW	0-30VDC	0-70A	2000W
JCH-2000-36VAW	0-40VDC	0-55A	2000W
JCH-2000-48VAW	0-55VDC	0-42A	2000W
JCH-2000-60VAW	0-65VDC	0-33A	2000W
JCH-2000-80VAW	0-85VDC	0-25A	2000W
JCH-2000-110VAW	0-120VDC	0-18A	2000W
JCH-2000-150VAW	0-160VDC	0-14A	2000W
JCH-2000-220VAW	0-240VDC	0-9A	2000W
JCH-2000-300VAW	0-300VDC	0-7A	2000W
输入交流电压范围	单相 220VAC (200-240VAC)50/60HZ ;注意不支持 110VAC 输入		
产品外型尺寸及重量	长 350X 宽 150X 高 145mm; 重量:6 KG (底部安装挂孔尺寸:243X115mm)		
输出显示表功能精度 (液晶表显示 V A W)	四位电压表 100V 以下显示 0.01V;100V 以上显示 0.1V . 误差约正负 0.1V; 四位电流表 100A 以下显示 0.01A ;100A 以上显示 0.1A. 误差约正负 0.3A 四位液晶表显示时实功率 W(看功率时要减去本机空载功率)		
纹波电压 / 电流负载稳定	纹波 ≤ 1% / 负载稳定 ≤ 0.5%		
工作环境温度	-10℃ ≈ +50℃ 仅限使用于室内环境保持通风散热良好!		
控制电压电流方式	多圈线绕 4.7K 电位器手动调节; 可改外部 0-5V 直流模拟信号输入控制。		
整机效率及过热保护温度	82% ≈ 90% 过热保护约 70℃ ± 5%		
短路及过载保护值	短路过载电流功率增大至 115% ≈ 120% 保护.需要解除异常后手动恢复断路器		
耐压绝缘值	输入与输出: 1.5KvAC 输入与外壳; 1.5KvAC 输出与外壳; 0.5KvAC 一分钟		
质保期	常规产品 7 天内退换货(限未使用过不影响二次销售);保修 2 年.		
产品附件清单	国标三插电源线 3X2.5 平方 1.5 米 1 条 ; 另赠接线铜鼻 4 只; 三包质保卡说明书 1 份.输出线按需求另选购		

