

新款恒流恒压可调多用途直流稳压开关电源 JCH-500W 型参数

型号 MODEL	输出电压 V	输出电流 A	输出功率 W
JCH-500-12VA	0-15VDC	0-35A	500W
JCH-500-24VA	0-30VDC	0-20A	500W
JCH-500-36VA	0-40VDC	0-14A	500W
JCH-500-48VA	0-55VDC	0-10A	500W
JCH-500-60VA	0-65VDC	0-8.5A	500W
JCH-500-80VA	0-85VDC	0-6.5A	500W
JCH-500-110VA	0-120VDC	0-4.2A	500W
输入交流电压范围	110VAC(100-120V)/220VAC(200-240VAC) 50/60HZ 电压开关选择默认 220VAC 档		
产品外型尺寸及重量	长 320X 宽 125X 高 90mm; 重量约 2KG (底部安装挂孔尺寸:233X95mm)		
输出显示表功能精度	四位电压表 100V 以下显示 0.01V;100V 以上显示 0.1V . 误差约正负 0.1V; 四位电流表 100A 以下显示 0.01A ;100A 以上显示 0.1A. 误差约正负 0.3A		
纹波电压 / 电流负载稳定	纹波 < 1% / 负载稳定 < 0.5%		
工作环境温度	-10℃~+50℃ 仅限使用于室内环境保持通风散热良好!		
控制电压电流方式	多圈线绕 4.7K 电位器手动调节; 可改外部 0-5V 直流模拟信号输入控制。		
整机效率及过热保护温度	82%~90% 过热保护约 70℃ ± 5%		
短路及过载保护值	短路过载电流功率增大至 115%~120%保护.需要解除异常后手动恢复断路器		
耐压绝缘值	输入与输出: 1.5KvAC 输入与外壳; 1.5KvAC 输出与外壳; 0.5KvAC 一分钟 L/P-O/P:1.5KV L/P-FG:1.5KV O/P-FG:0.5KV 1minute		
质保期	常规产品 7 天内退换货(限未使用过不影响二次销售);保修 2 年.		
产品附件清单	国标三插电源线 3X0.75 平方 1.5 米 1 条 ; 另赠接线铜鼻 4 只; 三包质保卡说明书 1 份.输出线按需求另选购		

